farby i lakiery przemysłowe

KARTA INFORMACYJNA

Symbol wyrobu: 0600- 455-XXX 0600- 451-XXXmat

Nazwa wyrobu: LAKIERY DO PRZECIERANIA na PU, TR

LAKIERY DO PRZECIERANIA na PU, TR

Opis produktu: Jednoskładnikowe lakiery na spody obuwnicze.

Odpowiednie do stosowania na tworzywa typu termokauczuk, poliuretan oraz pochodne.
Lakiery nadają się do przecierania zarówno ręcznego, jak i mechanicznego.

ZALECANE STOSOWANIE
- do bezpośredniego natrysku na tworzywo.

WŁASNOŚCI TECHNICZNE

• Gęstość (około), kg/dm^3	0,9
• Zalecana grubość pojedynczej powłoki, µm	20-30
• Zalecana grubość pojedynczej warstwy, µm	10-15
• Czas schnięcia (w 20^{o}C): stopień 1 (pyłosuchość), min	4-10
• Zużycie teoretyczne dla powłoki o grubości 25µm, dm^3/m^2	0,16
• Zawartość składników nielotnych (±2), % obj.	15
• Zalecana liczba warstw	1

POŁYSK POWŁOKI **mat** **półpołysk**

KOLORY biały czarny szary beż brąz bezbarwny lub wg indywidualnego wzorca klienta

SPOSÓB APLIKACJI
Farbę dokładnie wymieszać w opakowaniu.
Metoda aplikacji wyrobu
Pojedyncza powłoka, natrysk powietrzny:
- średnica dyszy 1,0 – 1,2 mm
- ciśnienie natryskowe 3,0 – 3,5 atm

Rozcieńczalnik o symbolu: 0602-50-002 dla lakierów 0600-455-XXXX
0600-50-007 dla lakierów 0600-451-XXXX
Rozpuszczalnik do mycia aparatury: Rozcieńczalnik o symbolu: 0602-50-002

SPOSÓB STOSOWANIA
Podłoże
Tworzywo powinno być oczyszczone i odtłuszczone z resztek środka rozdzielającego, zmiękczaczy oraz innych dodatków stosowanych do produkcji PU, TR - ponieważ są one główną przyczyną występowania wad powłok.

Warunki podczas malowania:
- temperatura podłoża co najmniej 10^{o}C,
- dobra wentylacja.

TRWAŁOŚĆ WYROBU: 6 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

Powyższe informacje nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Informacje te opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz praktycznym doświadczeniu i są zgodne z naszą najlepszą wiedzą . Będąc producentem nie jesteśmy w stanie monitorować warunków, w których produkt jest stosowany jak również wielu czynników mających wpływ na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany instrukcji bez uprzedniego zawiadamiania.

UWAGA! Wyrób do profesjonalnego stosowania w przemyśle. Informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania wyrobu zawarte są w Karcie Charakterystyki.

alma-color®