

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Код продукта : 0600- 449-XXX

Наименование продукта : 1К ЦВЕТНОЙ ЛАК для ABS, PC, PS, PLEXE

## ЦВЕТНОЙ ЛАК для ABS, PC, PS

**Описание продукта:** Однокомпонентный цветной лак с широкими декоративными свойствами. Быстросохнущий, устойчив к образованию царапин, обладает высокой адгезией к основанию, хорошей растекаемостью и высокой кроющей способностью. Лак сохраняет цвет под воздействием солнечного излучения. Выпускается в широкой цветовой гамме, также в разной степени глянца.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- для прямого нанесения на очищенную поверхность: ABS; PS; PC
- покрытия для бытовой техники и электроники
- мебельные ручки и аксессуары
- рекламные баннеры
- галантерейные изделия
- каблучные заготовки
- спортивное оборудование
- осветительное оборудование
- декоративная отделка в промышленности

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Плотность (около), кг/дм <sup>3</sup>	0,95
• Рекомендуемая толщина сухого слоя, мкм	20-30
• Рекомендуемая толщина мокрого слоя, мкм	10-15
• Время высыхания (20°C): до степени 1 (от пыли), мин	3-4
• Теоретический расход на сухое покрытие толщиной 25 мкм, дм <sup>3</sup> /м <sup>2</sup>	0,16
• Содержание нелетучих веществ (±2), % объема	17
• Рекомендуемое количество слоев	1

**ТИП ПОКРЫТИЯ** матовый полуматовый полуглянцевый глянцевый

**ЦВЕТА** Выпускается в цветовой палитре RAL или согласно индивидуальным пожеланиям клиентов.

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Перед применением тщательно перемешать.

#### Метод нанесения

Однослойное покрытие, воздушное распыление:

- диаметр сопла 1,0 – 1,2 мм
- давление распыления 3,0 – 3,5 атм

Код разбавителя: 0602-502-004.

Растворитель для очистки оборудования: Код разбавителя: 0602-502-004.

## **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

### **Подготовка поверхности**

Поверхность должна быть обезжирена и очищена от загрязнений, которые являются главной причиной возникновения дефектов. Необходимо полностью удалить антиадгезионные средства.

### **Условия нанесения:**

- температура нанесения не ниже 10°C,
- хорошая вентиляция.

**СРОК ГОДНОСТИ:** 6 месяцев от даты изготовления при хранении в закрытой фабричной упаковке.

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Продукт предназначен для профессионального промышленного использования. Информация о безопасности использования продукта содержится в Техническом Паспорте Продукции