

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Код продукта:: 0600-480-XXX

Наименование продукта:: ЛАК С ЭФФЕКТОМ РАСТРЕСКИВАНИЯ

ЛАК С ЭФФЕКТОМ РАСТРЕСКИВАНИЯ

Описание продукта: Однокомпонентный лак для мебельных ручек, каблучных заготовок и других элементов из пластика. После полного высыхания лака на поверхности образуется сетка трещин. Конечный эффект достигается путем нанесения растрескивающегося лака на контрастное базовое покрытие. Размер трещин зависит от толщины нанесенного покрытия. В качестве финишного слоя необходимо нанести бесцветный лак ALMA-COLOR.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- для нанесения на базовый слой лака
- косметические упаковки
- мебельные ручки и аксессуары
- бытовая техника
- каблучные заготовки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Плотность (около), кг/дм ³	0,9 - 1,1
• Рекомендуемая толщина сухого слоя, мкм	20-30
• Рекомендуемая толщина мокрого слоя, мкм	10-15
• Время высыхания (20°C): до степени 1 (от пыли), мин	2-3
• Теоретический расход на сухое покрытие толщиной 25 мкм, дм ³ /м ²	0,16
• Содержание нелетучих веществ (±2), % объема	17
• Рекомендуемое количество слоев	1

ТИП ПОКРЫТИЯ матовый

ЦВЕТА черный белый голубой красный серебряный

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Перед применением тщательно перемешать.

Метод нанесения

Однослойное покрытие, воздушное распыление:

- диаметр сопла 1,0 – 1,2 мм
- давление распыления 3,0 – 3,5 атм

Код разбавителя: 0602-502-004 или 0602-50-007

Растворитель для очистки оборудования: Код разбавителя: 0602-502-004 или 0602-50-007

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть обезжирена и очищена от загрязнений, которые являются главной причиной возникновения дефектов.

Условия нанесения:

- температура нанесения не ниже 10°C,
- хорошая вентиляция.

СРОК ГОДНОСТИ: 6 месяцев от даты изготовления при хранении в закрытой фабричной упаковке.

ПРИМЕЧАНИЕ! Продукт предназначен для профессионального промышленного использования. Информация о безопасности использования продукта содержится в Техническом Паспорте Продукции.