

## KARTA INFORMACYJNA

**Symbol wyrobu:** 0600-480-XXX

**Nazwa wyrobu:** LAKIERY O EFEKCIE PĘKANIA

## LAKIERY O EFEKCIE PĘKANIA WK

**Opis produktu:** Jednoskładnikowe lakiery na uchwyty meblowe, obcasy i inne elementy z tworzyw sztucznych. Lakiery podczas wysychania tworzą regularną siatkę pęknięć. Końcowy efekt uzyskuje się przy nałożeniu lakieru pękającego kontrastującego z lakierem podkładowym. Otrzymanie grubszych lub drobniejszych pęknięć zależy od grubości naniesionej powłoki. Całość należy wykończyć warstwą lakieru bezbarwnego ALMA-COLOR.

### ZALECANE STOSOWANIE

- do natrysku na podkładową warstwę lakieru
- opakowania do kosmetyków
- uchwyty i akcesoria meblowe
- obudowy sprzętu
- obcasy

### WŁASNOŚCI TECHNICZNE

• Gęstość (około), kg/dm <sup>3</sup>	0,9 - 1,1
• Zalecana grubość pojedynczej powłoki, μm	20-30
• Zalecana grubość pojedynczej warstwy, μm	10-15
• Czas schnięcia (w 20°C): stopień 1 (pyłosuchość), min	2-3
• Zużycie teoretyczne dla powłoki o grubości 25μm, dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	0,16
• Zawartość składników nietlonych (±2), % obj.	17
• Zalecana liczba warstw	1

### POŁYSK POWŁOKI mat

**KOLORY** czarny biały niebieski czerwony srebrny

### SPOSÓB APLIKACJI

Farbę dokładnie wymieszać w opakowaniu.

### Metoda aplikacji wyrobu

Pojedyncza powłoka, natrysk powietrzny:

- średnica dyszy 1,0 – 1,2 mm
- ciśnienie natryskowe 3,0 – 3,5 atm

**Rozcieńczalnik** o symbolu: 0602-502-004 lub 0602-50-007

Rozpuszczalnik do mycia aparatury: Rozcieńczalnik o symbolu: 0602-502-004 lub 0602-50-007

### SPOSÓB STOSOWANIA

#### Podłoże

Tworzywo powinno być oczyszczone i odtuszczone z wszelkich zabrudzeń, ponieważ są one główną przyczyną występowania wad powłok

#### Warunki podczas malowania:

- temperatura podłoża co najmniej 10°C,
- dobra wentylacja.

**TRWAŁOŚĆ WYROBU:** 6 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

**UWAGA!** Wyrób do profesjonalnego stosowania w przemyśle. Informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania wyrobu zawarte są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.