промышленные краски и лаки

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Код продукта: 0600-450-XXX

Наименование продукта : ЛАК С ЭФФЕКТОМ ЗАМШИ

ЛАК С ЭФФЕКТОМ ЗАМШИ

Описание продукта: Однокомпонентный лак, имитирующий внешний вид и фактуру замши. Быстросохнущий, устойчив к образованию царапин, обладает высокой адгезией к основанию. Продукт дает уникальный визуальный эффект кожаной отделки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- распылять непосредственно на поверхность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Плотность, кг/дм^3	0,96
• Рекомендуемая толщина сухого слоя, мкм	30-40
• Рекомендуемая толщина мокрого слоя, мкм	15-20
• Время высыхания (20°C): до степени 1 (от пыли), мин	5-6
• Теоретический расход на сухое покрытие толщиной 30 мкм, дм^3/м^2	0,2
• Содержание нелетучих веществ (±2), % объема	17
• Рекомендуемое количество слоев	1

ТИП ПОКРЫТИЯ матовый

ЦВЕТА черный бежевый голубой бордовый коричневый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Перед применением тщательно перемешать. Наносится с помощью специального прибора для распыления, где устанавливается число оборотов, сила давления, угол распыления и количество краски в соответствии с испытаниями Отдела Контроля Качества.
Краска имеет специальные добавки, которые должны разложиться, для получения эффекта замши / бархата. Цвет и оттенок нанесенного покрытия зависит от мастера, способа разбавления, соответствующего давления, количества краски, числа оборотов и толщины слоя. Продукт специализированный, в зависимости от нанесения может иметь некоторые расхождения в цвете.

Метод нанесения

Однослойное покрытие, воздушное распыление:

- диаметр сопла 1,2 – 1,4 мм
- давление распыления 3,0 – 3,5 атм

Код разбавителя: 0602-502-004.
Растворитель для очистки оборудования: Код разбавителя: 0602-502-004.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть обезжирена и очищена от загрязнений, которые являются главной причиной возникновения дефектов.

Условия нанесения:

- температура нанесения не ниже 10°C,
- хорошая вентиляция.

alma-color®

промышленные краски и лаки

СРОК ГОДНОСТИ: 6 месяцев от даты изготовления при хранении в закрытой упаковке.

ПРИМЕЧАНИЕ! Продукт предназначен для профессионального промышленного использования. Информация о безопасности использования продукта содержится в Техническом Паспорте Продукции.

alma-color®